

E2400

ZGARNIACZ BĘBNOWY WIODĄCY

PRECYZYJNE CZYSZCZENIE






SAMOREGULUJĄCY

EKONOMICZNY


TANI W EKSPLOATACJI




Zalety:

-  Ostrze przymocowane bezpośrednio do bębna przenośnika zapewnia precyzyjne czyszczenie
-  Chroni zgarniacz pomocniczy przed przeciążeniami związanymi z nadmiarem transportowanego materiału i tym samym zwiększa wydajność urządzenia
-  Odpowiedni do wszystkich materiałów we wszystkich branżach
-  Szybka wymiana ostrza
-  Jest mocowany w pozycji stycznej, co ułatwia naprawę, skraca jej czas i dzięki temu redukuje przestoje


Zgarniacz



Ostrze czyszczące zamontowane na pierścieniu




Ostrze czyszczące




Podstawowa pozycja zgarniacza


Standardowe mocowanie pierścienia






-  Sztandarowa wersja (jeden z pierścieni jest przyspawany do obydwu boków rynny)

Opcjonalne mocowanie pierścienia



-  Wersja niestandardowa opcjonalna (mocowanie w dwóch otworach wspornika - na cztery możliwe)

Specyfikacja techniczna



szerokość taśmy (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	długość wałka (mm)
450	400	350	1950
600	550	500	2100
650	600	550	2150
700	650	600	2200
750	700	650	2250
800	750	700	2300
900	850	800	2400
1000	950	900	2500
1200	1100	1000	2700
1350	1250	1150	2850
1500	1400	1300	3000
1650	1550	1450	3150
1800	1700	1600	3300
2000	1900	1800	3500
2200	2100	2000	3700
2400	2300	2200	3900

BMS stale modyfikuje i ulepsza swoją ofertę, w związku z tym, informacje zawarte w tej ulotce mogą ulegać zmianom



P.O. Box 19
Richmond, North Yorkshire,
England DL10 5YX

Telephone: +44 (0) 1325 483 916
Fax: +44 (0) 1325 483 746
E-mail: sales@bms-cleaners.com
BMS OVERSEAS LIMITED

Dystrybutor:

CTMS
centrum technologii materiałów sypkich
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 68e
tel
+48 518 563 606,790 660 450
e-mail: office@ctms.com.pl
www.ctms.com.pl