

Betontechnik

- Doppelglätter
- Betonglättmaschinen
- Randglättmaschinen
- Estrichglättmaschinen
- Glättflügel und Glättteller
- Innenrüttler
- Rüttelbohlen
- Einstreuwagen
- Estrichfräsen
- Betonfräse
- Fugenschneider
- Betonschleifer

Rüttelplatten

- Vorwärtslaufende
- Reversierbare



<i>Technische Daten</i>	Doppelglätter	Doppelglätter
Typ	K436-2T	K436-2TG
Arbeitsbreite	1960 mm	1960 mm
Motor	Benzin	Gas
Leistung	19 kW (25 PS)	19 kW (25 PS)
Drehzahl	150 U/Min.	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Fußgas	Stufenlos / Fußgas
Gewicht	350 Kg	350 Kg
Ausstattung	Elektrischer Anlasser mit Batterie, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Kranbügel, Radsatz	
Zubehör	Katalysator, Tankanzeige, elektrischer Wassersprenkler zur Oberflächenbefeuchtung, Stundenzähler, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Kunststoffflügel, Polierflügel, Kunststoffteller	elektrischer Wassersprenkler zur Oberflächenbefeuchtung, Stundenzähler, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Kunststoffflügel, Polierflügel, Kunststoffteller
Abmessung	2000/1000/1300 mm (L/B/H)	2000/1000/1300 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	005000	005000G



<i>Technische Daten</i>	Doppelglätter
Typ	K446-2TH
Arbeitsbreite	2340 mm
Motor	Benzin
Leistung	25 kW (34 PS)
Drehzahl	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Fußgas
Gewicht	450 Kg
Ausstattung	Hydraulische Joystick-Steuerung, elektrischer Anlasser mit Batterie, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Kranbügel, Radsatz
Zubehör	Glättteller, Kunststoffteller, Vorglättschuhe, Polierflügel, Kunststoffflügel, elektrischer Wassersprenkler zur Oberflächenbefeuchtung, Stundenzähler, Katalysator, Front-/Heckbeleuchtung, Kombiflügel
Abmessung	2600/1300/1500 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	2T5140



<i>Technische Daten</i>	Overlapper	Doppelglätter
Typ	K446-2	K446-2T
Arbeitsbreite	2150 mm	2340 mm
Motor	Benzin	Benzin
Leistung	19 kW (25 PS)	25 kW (34 PS)
Drehzahl	150 U/Min.	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Fußgas	Stufenlos / Fußgas
Gewicht	370 Kg	450 Kg
Ausstattung	Elektrischer Anlasser mit Batterie, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Kranbügel, Radsatz	
Zubehör	Vorglättschuhe, Polierflügel, Kunststoffflügel, elektrischer Wassersprenkler zur Oberflächenbefeuchtung, Stundenzähler, Katalysator, Front-/Heckbeleuchtung, Kombiflügel, Tankanzeige	Glättteller, Kunststoffteller, Vorglättschuhe, Polierflügel, Kunststoffflügel, elektrischer Wassersprenkler zur Oberflächenbefeuchtung, Stundenzähler, Katalysator, Front-/Heckbeleuchtung, Kombiflügel
Abmessung	2200/1300/1500 mm (L/B/H)	2600/1300/1500 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	005120	2T5120S



Technische Daten **Doppelglätter / kompakt**

Typ	K750-2T
Arbeitsbreite	1500 mm
Motor	Benzin
Leistung	12,4 kW (17 PS)
Drehzahl	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Fußgas
Gewicht	250 Kg
Ausstattung	Elektrischer Anlasser mit Batterie, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Flügelsatz, Kranbügel, Radsatz
Zubehör	Glättteller, Kunststoffteller, Polierflügel, Kunststoffflügel, Stundenzähler, Katalysator, Front-/Heckbeleuchtung
Abmessung	1600/800/1250 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	503750



<i>Technische Daten</i>	Flügelglätter	Flügelglätter
Typ	K436K	K436EK
Arbeitsbreite	900 mm	900 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	4,5 kW	2,6 / 3,2 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	85 Kg	93 Kg
Ausrüstung	Knickdeichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Flügelsatz	
Zubehör	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel
Artikel-Nr.	303000	403000



<i>Technische Daten</i>	Flügelglätter	Flügelglätter
Typ	K436	K436E
Arbeitsbreite	900 mm	900 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	4,5 kW	2,6 / 3,2 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	85 Kg	93 Kg
Ausrüstung	Starre Deichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe	
Zubehör	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel
Artikel-Nr.	103000	203000



<i>Technische Daten</i>	Flügelglätter	Flügelglätter
Typ	K446	K446E
Arbeitsbreite	1.200 mm	1.200 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	6,5 kW	4 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausshalter
Gewicht	110 Kg	110 Kg
Ausrüstung	Starre Deichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe,	
Zubehör	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel
Artikel-Nr.	104000	204000



<i>Technische Daten</i>	Flügelglätter	Flügelglätter
Typ	K750	K750E
Arbeitsbreite	750 mm	750 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	4,5 kW	2,2/2,6 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	65 Kg	73 Kg
Ausrüstung	Knickbare Deichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe, Flügelsatz	
Zubehör	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Polierflügel
Artikel-Nr.	503000	503001



<i>Technische Daten</i>	Randglätter	Randglätter
Typ	K600R	K600RE/Re
Arbeitsbreite	600 mm	600 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	3,3 kW	2,2 kW (230 V) 2,2/2,6 kW (400 V)
Drehzahl	150 U/Min. (4 Flügel) 100 U/Min. (6 Flügel)	75 und 150 U/Min. (4 Flügel) 50 und 100 U/Min. (6 Flügel)
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausshalter
Gewicht	60/65 Kg	75/80 Kg
Ausrüstung	Knickdeichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe	
Zubehör	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Katalysator	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel
Artikel-Nr.	207633 (4 Flügel) 006000 (6 Flügel)	046230 (Re) 0060001 (RE)



<i>Technische Daten</i>	Randglätter	Randglätter
Typ	K750R	K750RE
Arbeitsbreite	750 mm	750 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	4,5 kW	2,2/2,6 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	75 Kg	80 Kg
Ausrüstung	Knickdeichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung , 1 Flügelsatz, wartungsfreies dauergeschmiertes Schneckengetriebe	
Zubehör	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Polierflügel
Artikel-Nr.	513000	513100



<i>Technische Daten</i>	Flügelglätter	Flügelglätter
Typ	K600B/S/L	K600E
Arbeitsbreite	600/765 mm	600 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	3,3 kW	1,1 kW
Drehzahl	150 U/Min.	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	45 Kg	45 Kg
Ausstattung	Verstellbare Deichsel, Fliehkraftkupplung, Flügelsatz	
Zubehör	Schleiftöpfe, Glättteller, Schleifscheiben, Katalysator	Schleiftöpfe, Glättteller, Schleifscheiben
Artikel-Nr.	106500	006500



<i>Technische Daten</i>	Tellerglätter	Tellerglätter
Typ	K600BT	K600ET
Arbeitsbreite	600 mm	600 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	3,3 kW	1,1 kW
Drehzahl	150 U/Min.	150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	43 Kg	43 Kg
Ausstattung	Verstellbare Deichsel, Fliehkraftkupplung, Glättteller	
Zubehör	Schleiftöpfe, Schleifscheiben, Katalysator	Schleiftöpfe, Schleifscheiben
Artikel-Nr.	306500	206500

Doppelglätter • Flügelglättmaschinen • Beton- und Randglätter • Estrichglättmaschinen • Glättflügel • Glättteller • Innenrüttler
Rüttelbohlen • Einstreuwagen • Estrich- und Betonfräsen • Fugenschneider • Betonschleifer • Rüttelplatten • Flächenfertiger



<i>Technische Daten</i>	Tellerglätter	Tellerglätter
Typ	K600ETV90	K600ETV80
Arbeitsbreite	600 mm	600 mm
Motor	Elektro	Elektro
Leistung	1,1 kW	1,1 kW
Drehzahl	150 U/Min.	150 U/Min.
Gewicht	41 Kg	37 Kg
Ausstattung	Teleskopierbare Variodeichsel, Glättteller, integrierte Haken zur Kabelaufwicklung	
Zubehör	Schleiftöpfe, Schleifscheiben	Schleiftöpfe, Schleifscheiben
Artikel-Nr.	4065015	4065015L

Eigene Herstellung von Flügeln

<i>KREBER</i>	<i>Typ</i>	<i>Artikel</i>
K436/-2T	Polierflügel 14"	003558
K436/-2T	Kombiflügel 14"	203558
K436/-2T	Vorglättschuhe 14"	103558
K436/-2T	Kombiflügel DUO 14"	2035583
K436-2T	Kunststoffflügel 14"	8208K
K436/E	Kunststoffflügel 14"	8208KH
K446	Polierflügel 18"	004558
K446	Kombiflügel 18"	204558
K446	Vorglättschuhe 18"	104558
K600E/B	Glättflügel	006522
K600R (4)	Glättflügel	0060174
K600R (6)	Glättflügel	006017
K750/E	Glättflügel	008003

Eigene Herstellung von Glätttellern

<i>KREBER</i>	<i>Typ</i>	<i>Artikel</i>
K180E	Ø 600 mm	11111
K600R	Ø 600 mm	06001
K600B/E	Ø 600 mm	006520
K600BT/ET	Ø 600 mm	06518
K600BT/ET	Ø 765 mm	008029
K750/E	Ø 765 mm	008011
K750-2T	Ø 765 mm	0080118
K436/-2T	Ø 940 mm	003506
K436/E	Ø 980 mm	003560
K436-2T	Ø 980 mm	008030
K446/-2T	Ø 1170 mm	004560

Eigene Herstellung von Flügeln

<i>Fremdfabrikate</i>	<i>Typ</i>	<i>Artikel</i>
PG55	Glättflügel	008025
STR702	Glättflügel	008007
PG70, E720	Glättflügel	008045
BG33-39/67	Glättflügel	008028
G700/740/743	Glättflügel	008003
G900/1000/1003	Glättflügel	008004
MT22C	Kombiflügel	006522
MTA36	Kombiflügel 13"	008026
PG90	Kombiflügel 14"	203558
MTA48	Kombiflügel 17"	008043
MTA36, CTR36	Polierflügel 13"	008027
PG90	Polierflügel 14"	003558
MKII	Polierflügel 14"	008099

Eigene Herstellung von Glätttellern

<i>Fremdfabrikate</i>	<i>Typ</i>	<i>Artikel</i>
MT22C	Ø 600 mm	006520
MT22S	Ø 600 mm	06518
STR580	Ø 600 mm	008031
PG55	Ø 600 mm	008035
EFS140/180	Ø 600 mm	11111
PG70, G740	Ø 765 mm	008011
STR702	Ø 765 mm	008032
BG33	Ø 860 mm	008033
MTA36	Ø 915 mm	008034
BG39/70	Ø 940 mm	003506
PG90, G900	Ø 980 mm	003560
MKII	Ø 1015 mm	001015C
MTA48, PG110	Ø 1170 mm	004560

Wir bevorraten viele weitere Glättflügel und -teller für alle gängigen Maschinen anderer Hersteller wie Atlas Copco, Belle, B-mac, BMS, BTS, Contec, FASTVERDINI, Lötzke, MBW, Noggerath, NORTON, Sattelberger, SIMA, Wacker Neuson, WEBER, Whiteman. Sprechen Sie uns an!



Technische Daten **Innenrüttler / Rückentragegerät**

Flaschendurchmesser	44 mm / 25, 32, 40, 48 mm
Gewicht	14 Kg
Antrieb	Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
Antriebs-Hersteller	Honda
Ausstattung	Verlängerter Gashebel, Bauchgurt
Leistung	1 kW
Drehzahl	10.000 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas
Antriebswelle	2 m / 3 m (optional)
Artikel-Nr.	296281



<i>Technische Daten</i>	Innenrüttler / EURO-VIBRO
Flaschendurchmesser	44 mm
Gewicht	11 Kg
Antrieb	Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
Antriebs-Hersteller	Honda
Ausstattung	Ein-/Ausschalter, Tragegurt, verstellbarer Handgriff
Leistung	1 kW
Drehzahl	10.000 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas
Artikel-Nr.	1200001H



<i>Technische Daten</i>	Handrüttelbohle	Handrüttelbohle
Typ	K1500EL	K1500BL
Arbeitsbreite	1500 mm	1500 mm
Gewicht	10 Kg	10 Kg
Motor	Elektro	Benzin
Leistung	0,1 kW	0,8 kW
Drehzahl	3000 U/Min.	7000 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Ein-/Ausschalter	Stufenlos / Handgas
Ausstattung	Manövrierfähige Führungsstange	Manövrierfähige Führungsstange
Artikel-Nr.	601000L	3010001L



<i>Technische Daten</i>	Handrüttelbohle	Handrüttelbohle
Typ	K1000-3000E	K1000-3000B
Arbeitsbreite	1000-3000 mm	1000-3000 mm
Gewicht	16-24 Kg	14-22 Kg
Motor	Elektro	Benzin
Leistung	0,1 kW	0,8 kW
Drehzahl	3000 U/Min.	7000 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Ein-/Ausschalter	Stufenlos / Handgas
Ausstattung	Manövrierfähige Führungsstange	Manövrierfähige Führungsstange
Artikel-Nr.	601000 (K1500E) 101000 (K2000E) 701000 (K3000E)	3010001 (K1500B) 0010001 (K2000B) 4010001 (K3000B)



<i>Technische Daten</i>	Handrüttelbohle
Typ	K3000B-2
Arbeitsbreite	3000 mm
Gewicht	24 Kg
Motor	Honda GX25
Leistung	1,1 kW
Drehzahl	7000 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos / Handgas
Ausstattung	Zwei Handgriffe
Artikel-Nr.	301002H



Technische Daten

Handpatsche mit Besenaufsatz

Typ	K1200
Arbeitsbreite	1200 mm
Führungsrohr	3 x 1,80 m
Artikel-Nr.	750056

Doppelglätter • Flügelglättmaschinen • Beton- und Randglätter • Estrichglättmaschinen • Glättflügel • Glättteller • Innenrüttler
Rüttelbohlen • Einstreuwagen • Estrich- und Betonfräsen • Fugenschneider • Betonschleifer • Rüttelplatten • Flächenfertiger



<i>Technische Daten</i>	Glätttschuhe	Glätttschuhe
Typ	Standard	Extra
Größe	200x395 mm	200x465 mm
Material	Hartkunststoff	Hartkunststoff
Ausstattung	Fersenkante und Spannfeder	Fersenkante, Spannfeder und Spanngummi, Randerhöhung
Artikel-Nr.	008008	008008G



Technische Daten **Einstreuwagen**

Typ	K100EW
Arbeitsbreite	1000 mm
Maße (L/B/H)	800x1500x900 mm
Gewicht	55 Kg (leer)
Füllmenge	100 Kg
Ausrüstung	Öffnungshilfe, verstellbare Deichselhöhe, geteilte Mischwelle
Zubehör	Klappbarer Stützfuß
Artikel-Nr.	010000



<i>Technische Daten</i>	Estrichfräse	Estrichfräse
Typ	K200FB	K200FE/Fe
Arbeitsbreite	200 mm	200 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	3,3 kW	2,2 kW (230 V) 2,2 kW (400 V)
Drehzahl	750 U/Min.	750 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Regelbar durch Handgas	Ein-/Ausshalter
Gewicht	95 Kg	95 Kg
Ausstattung	Feineinstellung der Arbeitstiefe, Fräskorb ohne Bestückung, Anschluss für Industrie-Staubsauger	Feineinstellung der Arbeitstiefe, Fräskorb ohne Bestückung, Anschluss für Industrie-Staubsauger
Zubehör	Stundenzähler, Katalysator, Hartmetall-Fräsrädchen, Schällamellen, Stahlrädchen	Hartmetall-Fräsrädchen, Schällamellen, Stahlrädchen
Abmessung	500/300/950 mm (L/B/H)	500/300/950 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	211000	011000 (Fe) 111000 (FE)



Technische Daten	Betonfräse
Typ	K300FE
Arbeitsbreite	300 mm
Motor	Elektro
Leistung	4 kW
Drehzahl	750 U/Min.
Gewicht	150-180 Kg
Ausstattung	Arbeitstrommel mit gehärteten Trägerwellen, Ketten-Spannvorrichtung, Feineinstellung der Arbeitstiefe, höhenverstellbare Führungsdeichsel, Anschluss für Industrie-Staubsauger
Zubehör	Hartmetall-Fräsrädchen, Stahl-Fräsrädchen
Abmessung	700/500/950 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	002000



<i>Technische Daten</i>	Fugenschneider	Fugenschneider
Typ	KPS350	KPS450
Max. Blattdurchmesser	350 mm	500 mm
Bohrung	20 / 22,2 / 25,4 mm	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm	180 mm
Motor	HONDA GX200	HONDA GX390
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	3,7 kW	7,0 kW
Drehzahl	3.600 U/Min.	3.600 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Regelbar durch Handgas	Regelbar durch Handgas
Gewicht	60 Kg	101 Kg
Zubehör	Diamantsägeblätter, Wassertank, Katalysator	
Abmessung	900/330/1000 (L/B/H)	1045/550/1000 (L/B/H)
Artikel-Nr.	009000	109000



Technische Daten

Fußbodenbearbeitungsmaschine

Typ	K180E	K190E
Maschine	Ø 440 mm	Ø 440 mm
Werkzeuge	Ø 400-600 mm	Ø 400-600 mm
Leistung	1,5 kW	1,1 kW
Drehzahl	60-200 U/Min.	190 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos	Ein-/Ausschalter
Bauhöhe Getriebe	110 mm	110 mm
Bauhöhe Motor	230 mm	360 mm
Gewicht	28,6 Kg	38 Kg
Ausstattung	Fahrwerk, Führungsstange, Sicherheitskabel (15 m), Sicherheitsschalter	Fahrwerk, Führungsstange, Sicherheitskabel (15 m), Absaugvorrichtung
Zubehör	Diamantschleifteller, Schleifscheibe, Schleifteller, Glättteller, Drahtbürste, Reinigungsscheibe, Zusatzgewichte	Diamantschleifteller, Schleifscheibe, Schleifteller, Glättteller, Drahtbürste, Reinigungsscheibe, Wassertank
Artikel-Nr.	K 180 E	012310



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte
Typ	K10RPS
Motor	HONDA GX160
Kraftstoff	Benzin
Gewicht	78 Kg
Geschwindigkeit	18 m / Min.
Vibration	85 Hz
Zentrifugalkraft	10 kN
Arbeitsbreite	330 mm
Leistung	2,9 kW
Verdichtung	0,2 m
Steigfähigkeit	30%
Ausstattung	Vibrationsgedämpfter, klappbarer Führungsbügel, hochverschleißfeste Grundplatte
Zubehör	Kunststoffmatte, Transporträder
Artikel-Nr.	121210S



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K12RPS-370	K12RPD-370
Motor	HONDA GX160	YANMAR L48AE
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Gewicht	99 Kg	112 Kg
Geschwindigkeit	20 m / Min.	20 m / Min.
Vibration	85 Hz	85 Hz
Zentrifugalkraft	12 kN	12 kN
Arbeitsbreite	370 mm	370 mm
Leistung	2,9 kW	3,1 kW
Verdichtung	0,3 m	0,3 m
Steigfähigkeit	30%	30%
Ausstattung	Schwingungsgedämpfter, klappbarer Führungsbügel, hochverschleißfeste Grundplatte, Motorschutzbügel, Einpunktaufhängung, allseitig geschützter Keilriemen	
Zubehör	Kunststoffmatte, Transporträder	Kunststoffmatte, Transporträder
Artikel-Nr.	121211S	121211D



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K12RPS-500	K12RPD-500
Motor	HONDA GX160	YANMAR L48AE
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Gewicht	107 Kg	120 Kg
Vorschub	20 m / Min.	20 m / Min.
Vibration	85 Hz	85 Hz
Zentrifugalkraft	12 kN	12 kN
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm
Leistung	2,9 kW	3,1 kW
Verdichtung	0,3 m	0,3 m
Steigfähigkeit	30%	30%
Ausstattung	Schwingungsgedämpfter, klappbarer Führungsbügel, hochverschleißfeste Grundplatte, Motorschutzbügel, Einpunktaufhängung, allseitig geschützter Keilriemen	
Zubehör	Kunststoffmatte, Transporträder	Kunststoffmatte, Transporträder
Artikel-Nr.	111212S	111212D



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K20RPS	K20RPD
Motor	HONDA GX160	YANMAR L48AE
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Gewicht	125 Kg	143 Kg
Geschwindigkeit	20 m / Min.	20 m / Min.
Vibration	85 Hz	85 Hz
Zentrifugalkraft	20 kN	20 kN
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm
Leistung	2,9 kW	3,1 kW
Verdichtung	0,4 m	0,4 m
Steigfähigkeit	30%	30%
Ausstattung	Schwingungsgedämpfter, klappbarer Führungsbügel, hochverschleißfeste Grundplatte, Motorschutzbügel, Einpunktaufhängung, allseitig geschützter Keilriemen	
Zubehör	Kunststoffmatte, Transporträder	Kunststoffmatte, Transporträder
Artikel-Nr.	121212S	121212D



<i>Technische Daten</i>	Bodenverdichter	Bodenverdichter
Typ	K25RP	K25RPH
Motor	HONDA GX200	HONDA GX200
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Gewicht	185 Kg	185 Kg
Geschwindigkeit	15 m / Min.	15 m / Min.
Vibration	80 Hz	80 Hz
Zentrifugalkraft	25 kN	25 kN
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm
Leistung	4,1 kW	4,1 kW
Steigfähigkeit	30%	30%
Ausstattung	Vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, Transporträder	Hydraulische Steuerung, vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, Transporträder
Zubehör	Kunststoffmatte	Kunststoffmatte
Artikel-Nr.	111213	111213h



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K30RP	K30RPS	K30RPH	K30RPSH
Motor	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX270	HONDA GX390
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Gewicht	260 Kg	265 Kg	260 Kg	265 Kg
Geschwindigkeit	15 m / Min.	15 m / Min.	15 m / Min.	15 m / Min.
Vibration	73 Hz	73 Hz	73 Hz	73 Hz
Zentrifugalkraft	30 kN	30 kN	30 kN	30 kN
Arbeitsbreite	500/700 mm	500/700 mm	500/700 mm	500/700 mm
Leistung	5,1 kW	7,0 kW	5,1 kW	7,0 kW
Steigfähigkeit	30%	30%	30%	30%
Ausstattung	Vibrationsarme, verstellbare Führungsdeichsel, allseitig geschützter Keilriemen, hochverschleißfeste Grundplatte, Kranöse, Motorschutzrahmen, Verbreiterungsset, Transporträder		Hydraulische Steuerung, vibrationsarme, verstellbare Führungsdeichsel, allseitig geschützter Keilriemen, hochverschleißfeste Grundplatte, Kranöse, Motorschutzrahmen, Verbreiterungsset, Transporträder	
Zubehör	Kunststoffmatte		Kunststoffmatte	
Artikel-Nr.	111214	111214S	111214h	111215



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K45RP	K45RPE	K45RPEE
Motor	HONDA GX390	HONDA GX390	HONDA GX390
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Gewicht	328 Kg	330 Kg	335 Kg
Zentrifugalkraft	45 kN	45 kN	45 kN
Arbeitsbreite	600/800 mm	600/800 mm	600/800 mm
Leistung	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW
Steigfähigkeit	30%	30%	30%
Ausstattung	Vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung,	Vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, E-Starter	Vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, E-Starter, Elektrische Steuerung
Zubehör	Verbreiterungsset	Verbreiterungsset	Verbreiterungsset
Artikel-Nr.	111245	111245E	111245EE



<i>Technische Daten</i>	Rüttelplatte	Rüttelplatte
Typ	K60RP	K60RPE
Motor	YANMAR L100N	YANMAR L100N
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Gewicht	420 Kg	420 Kg
Zentrifugalkraft	60 kN	60 kN
Arbeitsbreite	600/800 mm	600/800 mm
Leistung	7,4 kW	7,4 kW
Steigfähigkeit	30%	30%
Ausstattung	Vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, Verbreiterungsset	Elektrische Steuerung, vibrationsarme höhenverstellbare Führungsdeichsel, hochverschleißfeste Grundplatte, allseitig geschützter Keilriemen, Einpunktaufhängung, Verbreiterungsset
Artikel-Nr.	121260	121260E